

# KEBA – KEContact P30

Dienstwagen Wallbox

**MÖBILIZE**  
BEYOND AUTOMOTIVE

power  
solutions



## Produktinformationen

- Klimaneutral in Österreich produziert
- Mess- & Eichrechtskonformer Energiezähler
- Automatisierter Report der Ladesitzungen für die Abrechnung an den Arbeitgeber via E-Mail möglich
- Abmessungen: 643 H x 240 B x 142 T mm
- RFID für die Zuordnung der Ladesitzungen
- Integration in Smart Home Systeme & PV-Anlagen möglich

Allgemeine Daten	
Kabel	Typ 2 Ladekabel bis zu 20A / 400 V AC
Leistung	11 kW
Ladebetrieb	Mode 3 gemäß IEC 61851-1 AC-Laden
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK10
Freigabe-Eingang	Externer, potentialfreier Schaltkontakt
Ethernet-Schnittstelle	LSA+ , RJ45
Netzfrequenz	50 Hz
Montage	
Stationär	An der Wand oder an der Standsäule
Verwendung	Innen- & Außenbereich

Hauptmerkmale	
Schutzklasse	I
Energiezähler (LED- Anzeige)	Vorhanden
Lokales Lastmanagement	Vorhanden
Versorgungsnennspannung	3x 230V / 400V
Nennstrom	10 A / 13 A / 16 A, 1-phasig oder 3-phasig
Netzformen	TT / TN / IT
USB-Schnittstelle	A, USB 2.0, max. Ausgangsstrom 500 mA
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1
Ausgangstyp	Mitte Typ 2 festes Kabel, 6m Länge

Stand: 02/23

Erfahren Sie mehr über unsere vollständigen Ladeinfrastrukturlösungen: [info@mobilize-ps.at](mailto:info@mobilize-ps.at)

